

広域連合質貸借分市町村用端末機器等

	型番	品名	数量	備考
窓口端末（ノートパソコン）				
1	PC-VKT44XZGJ	VersaPro VKT44/X-J(Win11Pro) Ci5-1235U（最大4.40GHz）	42	鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曾於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町の42市町村
2	PC-K-LCD5HJ	15.6型ワイドTFTカラー液晶HD(1366 X 768) (Webカメラ付き)	42	
3	PC-K-HAD25J	256GB SSD (暗号化機能付き)	42	
4	PC-K-MDD80J	8GBメモリ (4GB×2)	42	
5	PC-K-C8DDVJ	DVD-ROM	42	
6	PC-K-NWX2MJ	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth	42	
7	PC-K-KBDTNJ	テンキー付きキーボード	42	
8	PC-K-PDDUH7	USB光センサーマウス(ブラック) スクロールホイール付	42	
9	PC-K-KTD11J	標準添付品セット	42	
10	AH00350	指静脈認証システム 静紋J 300	42	
11	HD-PCG500U3-BA	外部記憶装置	42	
12	BSPD10BK	マウスパッド	42	
窓口端末（デスクトップ）				
1	PC-MKM44CZGJ	Mate MKM44/C-J(Win11Pro) Ci5-12500T（最大4.40GHz）	1	阿久根市
2	PC-P-HAC25J	暗号化機能付 256GB SSD	1	
3	PC-P-MDC80J	8GBメモリ (4GB×2)	1	
4	PC-P-C8CD2J	DVD-ROM (USB接続) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用))	1	
5	PC-P-KBEUHC	USB 109キーボード&USB 光センサーマウス	1	
6	PC-P-KTC11J	標準添付品セット	1	
7	AH00350	指静脈認証システム 静紋J 300	1	
8	HD-PCG500U3-BA	外部記憶装置	1	
9	BSPD10BK	マウスパッド	1	
10	LCDE224F-CD	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	1	
窓口端末用ソフトウェア				
1	DG7GMGF0D5VX0006	Windows Server 2022 - 1 Device CAL	43	43市町村
2	DG7GMGF0D7FZ0003	Office Standard 2021 ライセンス	43	
3	DG7GMGF0D7FZ0003	Office Standard 2021 (Japan only)	43	
4		外字適用ツール V10.0	43	
5		外字適用ツール V10.0 年間サポート	43	
6		KAJO_J 入力システムV7 後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応版	43	
7		KAJO_J 入力システムV7 年間サポート	43	
8	Y-VB1-AP01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンス	43	
9	Y-VB1-AS01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンスサポートサービス（初年度）	43	
データ連携用機器（サーバ）				
1	N8100-2886Y	Express5800/T110k-S(2C/G6405)	43	43市町村
2	K410-488(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	43	
3	N8102-732	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	86	
4	N8103-232	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	43	
5	N8150-1793	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	129	
6	N8151-130	内蔵DVD-ROMドライブ	43	
7	N8154-137	2.5型HDDケージ	43	
8	N8181-182	冗長電源ユニット	43	
9	N8171-56	19型液晶ディスプレイ	43	
10	N8180-68B	無停電電源装置(500VA)	43	
連携用機器用ソフトウェア				
1	DG7GMGF0D5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	344	43市町村
2	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	43	43市町村
ネットワーク機器				
1	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (1Gx8、コンボx2)	43	43市町村
2	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	43	
3	RCKMNT-CMPCT-1K=	Cisco Catalyst 卓上型スイッチ用 19インチラックマウントキット	43	
4	FG-101F-US	FortiGate 101F(非バンドル版) 本体	1	鹿児島市接続用VPN装置
5	FG-101F-SS	FortiGate 101F 初年度Standard(平日9-17時オンサイト保守)	1	
6	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (1Gx8、コンボx2)	3	予備機
7	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	3	予備機
8		OAタップ、LANケーブル	43	市町村に設置する際に必要となる分を準備

設置場所

	設置場所	住所	数量	備考
窓口端末（ノートパソコン）、連携用機器、ネットワーク機器				
1	鹿児島市役所	鹿児島市山下町11-1	1	
2	鹿屋市役所	鹿屋市共栄町20番1号	1	
3	枕崎市役所	枕崎市千代田町27番地	1	
4	出水市役所	出水市緑町1番3号	1	
5	指宿市役所	指宿市十町2424番地	1	
6	西之表市役所	西之表市西之表7612番地	1	
7	垂水市役所	垂水市上町114番地	1	
8	薩摩川内市役所	薩摩川内市神田町3番22号	1	
9	日置市役所	日置市伊集院町郡一丁目100番地	1	
10	曾於市保健課	曾於市末吉町二之方1980番地	1	
11	霧島市役所	霧島市国分中央三丁目45番1号	1	
12	いちき串木野市串木野庁舎	いちき串木野市昭和通133番地 1	1	
13	南さつま市役所	南さつま市加世田川畑2648	1	
14	志布志市役所	志布志市有明町野井倉1756	1	
15	奄美市名瀬総合支所	奄美市名瀬幸町25番8号	1	
16	南九州市川辺庁舎	南九州市川辺町平山3234番地	1	
17	伊佐市大口庁舎	伊佐市大口里1888番地	1	
18	姶良市役所	姶良市宮島町25番地	1	
19	三島村役場	鹿児島市名山町12-18	1	
20	十島村役場	鹿児島市泉町14番15号	1	
21	さつま町役場	さつま町宮之城屋地1565番地2	1	
22	長島町役場	出水郡長島町鷹巣1875番地1	1	
23	湧水町栗野庁舎	湧水町木場222番地	1	
24	大崎町役場	曾於郡大崎町仮宿1029番地	1	
25	東串良町役場	東串良町川西1543番地	1	
26	錦江町役場	錦江町城元963番地	1	
27	南大隅町役場	南大隅町根占川北226番地	1	
28	肝付町役場	肝属郡肝付町新富98番地	1	
29	中種子町役場	熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地	1	
30	南種子町役場	熊毛郡南種子町中之上2793-1	1	
31	屋久島町宮之浦支所	屋久島町宮之浦1593番地	1	
32	大和村役場	大島郡大和村大和浜100番地	1	
33	宇検村役場	大島郡宇検村湯湾915番地	1	
34	瀬戸内町役場	大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地	1	
35	龍郷町役場	大島郡龍郷町浦110番地	1	
36	喜界町役場	大島郡喜界町大字湾1746番地	1	
37	徳之島町役場	大島郡徳之島町亀津7203番地	1	
38	天城町役場	大島郡天城町平土野2691-1	1	
39	伊仙町役場	大島郡伊仙町伊仙1842番地	1	
40	和泊町役場	大島郡和泊町和泊10	1	
41	知名町役場	大島郡知名町知名1100	1	
42	与論町役場	大島郡与論町茶花1418-1	1	
窓口端末（デスクトップ）、連携用機器、ネットワーク機器				
1	阿久根市役所	阿久根市鶴見町200番地	1	

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
1. 運用管理サーバ				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセレクトابل、CPUヒートシンクセレクトابل、ファンセレクトابل、メモリセレクトابل、1stライザカード標準添付、LOMカードセレクトابل、RAIDコントローラセレクトابل、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506 (00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-513 (00)	増設バッテリー用ケーブル	1	フラッシュバックアップユニット用ケーブル
4	K410-525 (00)	OCFカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCFカード接続用ケーブル
5	K410-E246 (03)	AC電源ケーブル (3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
6	N8101-1842	CPUボード (8C/2.90GHz/Gold 5415+)	2	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
7	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	2	1個の標準CPUヒートシンクを添付
8	N8102-759	16GB増設メモリボード (1x16GB/R/SR)	2	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank (1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
9	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196
10	N8103-243	RAIDコントローラ (SR、2GB、RAID 0/1/5/6、OCF)	1	MicroChip SmartRAID、RAID 0/1/5/6/10/50/60、2GBキャッシュ、内部8ポート (1x8コネクタ)、PCIe 3.0 (x8)、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
11	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード (4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350PCIe 2.0 (x4) 対応速度 (bps) : 1G/100M/10M
12	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA (RS-232Cインタフェース) を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
13	N8150-655	増設用2.5型600GB SAS 15k HDD	8	1x 600 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、15,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
14	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
15	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
16	N8181-160A	電源ユニット (800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得AC200V用のK410-393 (02) ACケーブル (2m) 相当を1本添付
17	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
18	N8181-206	1U標準ファン (増設用)	1	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
2. バックアップサーバ				
1	N8100-2834Y	Express5800/R120h-1M 8x2.5型ドライブモデル	1	8x2.5型ドライブモデルCPUセレクトابل、メモリセレクトابل、1stライザカード標準添付、ディスクレス (標準2.5型:8ベイ)、LOMカードセレクトابل、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルセレクトابل、レールセレクトابلBMC搭載、EXPRESSBUILDER内蔵フラッシュメモリ搭載CPUボード、増設メモリボード、電源ユニット、電源ケーブル、レールの本体同時手配 (BTO組込指示) が必須
2	K410-E246 (03)	AC電源ケーブル (3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
3	N8101-1529A	CPUボード (4C、3.80GHz/Gold 5222)	1	1st CPU用、インテル (R) Xeon (R) プロセッサ-Gold 5222 (4C/8T、3.80GHz、16.50MB TDP105W)
4	N8101-1529B	CPUボード (4C、3.80GHz/Gold 5222)	1	2nd CPU用、インテル (R) Xeon (R) プロセッサ-Gold 5222 (4C/8T、3.80GHz、16.50MB TDP105W)
5	N8102-720	8GB 増設メモリボード (1x8GB/R/SR)	8	1x 8GB Registered DIMM、Single Rank、DDR4-2933 (PC4-2933)、ECC付きRDIMMとLRDIMMの混在はできません。
6	N8103-190	RAIDコントローラ (2GB、RAID 0/1/5/6)	1	内蔵 SAS/SATAドライブ用、PCI Express 3.0 (x8)、AROC、Standard HS、8 Port (4 x 2コネクタ)、2GBキャッシュ、RAID 0/1/5/6、12Gbs
7	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196
8	N8104-172	1000BASE-T接続LOM カード (4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCI Express 2.0 (x4)、専用スロットに搭載 SLB対応 1000/100/10Mbps対応
9	N8116-55	3rdライザカード (1xPCI)	1	1x PCIe 3.0 (x16) - PCIスロットを3個利用したいときに手配
10	N8117-03	内蔵DVDドライブ増設キット	1	8x2.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット。N8154-89 2x2.5型ドライブケージ (SAS/SATA) と排他搭載となります。
11	N8143-131	1Uラックサーバ用スライドレール	1	8x 2.5型ドライブモデル、10x 2.5型PCIe SSDモデル向けスライドレール
12	N8150-552	増設用600GB HDD	8	2.5型SAS、12Gb/s、15,000 rpm、ホットスワップ対応、512n セクタ対応、
13	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
14	N8181-160	電源ユニット (800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得
15	N8153-16	RDX データカートリッジ (4TB)	3	RDXデータカートリッジ (4TB)
16	N8160-103	外付RDXドライブ	1	USB接続、バスパワー方式、USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付 カートリッジは別途手配必要

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
3. EUCサーバ				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセクタブル、CPUヒートシンクセクタブル、ファンセクタブル、メモリセクタブル、1stライザカード標準添付、LOMカードセクタブル、RAIDコントローラセクタブル、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセクタブル、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506 (00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-513 (00)	増設バッテリー用ケーブル	1	フラッシュバックアップユニット用ケーブル
4	K410-525 (00)	OCPCカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPCカード接続用ケーブル
5	K410-E246 (03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
6	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	1	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
7	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1	1個の標準CPUヒートシンクを添付
8	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	4	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
9	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196
10	N8103-243	RAIDコントローラ(SR、2GB、RAID 0/1/5/6、OCPC)	1	MicroChip SmartRAID、RAID 0/1/5/6/10/50/60、2GBキャッシュ、内部8ポート(1x8コネクタ)、PCIe 3.0(x8)、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
11	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps): 1G/100M/10M
12	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
13	N8150-1826	増設用2.5型480GB SATA RI SSD	3	2.5型SATA SSD、6Gb/s、ホットスワップ対応、512nセクタ対応、Read Intensive
14	N8150-655	増設用2.5型600GB SAS 15k HDD	4	1x 600 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、15,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
15	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
16	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
17	N8181-194	電源ユニット(1000W)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393 (02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
18	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
4. 外字配信サーバ				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセクタブル、CPUヒートシンクセクタブル、ファンセクタブル、メモリセクタブル、1stライザカード標準添付、LOMカードセクタブル、RAIDコントローラセクタブル、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセクタブル、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506 (00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-525 (00)	OCPCカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPCカード接続用ケーブル
4	K410-E246 (03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
5	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	2	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
6	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	2	1個の標準CPUヒートシンクを添付
7	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	2	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
8	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCPC)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps): 1G/100M/10M
10	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	1x 300 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	1	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393 (02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
15	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
16	N8181-206	1U標準ファン(増設用)	1	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
5. 外字管理サーバ				
1	JS210	Endeavor J JS210	1	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 1年間無償 お預かり修理(PC本体)※3年間部品保証(標準) PCRサイクルマークなし Microsoft Edge インテル® Celeron® G6900T プロセッサ(2コア(2P+0E)/2.8GHz) インテル® B760 チップセット(標準搭載) CPU内蔵3Dグラフィックス(標準搭載) 8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM 256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応 パーティション分割なし インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) インテル® PTT(TPM 2.0)(標準搭載) 無線LAN機能なし USB 10Gbps(A×1,C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4(標準搭載) USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト ディスプレイなし お預かり修理(ディスプレイ)なし

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
6. 窓口端末資産管理サーバ				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセクタブル、CPUヒートシンクセクタブル、ファンセクタブル、メモリセクタブル、1stライザカード標準添付、LOMカードセクタブル、RAIDコントローラセクタブル、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセクタブル、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-525(00)	OCPCカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPCカード接続用ケーブル
4	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
5	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	2	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
6	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	2	1個の標準CPUヒートシンクを添付
7	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	2	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
8	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCPC)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M
10	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	1x 300 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
15	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
16	N8181-206	1U標準ファン(増設用)	1	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
7. ポータルサーバ ※市町村向けグループウェア				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセクタブル、CPUヒートシンクセクタブル、ファンセクタブル、メモリセクタブル、1stライザカード標準添付、LOMカードセクタブル、RAIDコントローラセクタブル、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセクタブル、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-525(00)	OCPCカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPCカード接続用ケーブル
4	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
5	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	1	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
6	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1	1個の標準CPUヒートシンクを添付
7	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
8	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCPC)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M
10	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	5	1x 600 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
15	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
8. 二要素認証サーバ (AuthentiGate)				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセクタブル、CPUヒートシンクセクタブル、ファンセクタブル、メモリセクタブル、1stライザカード標準添付、LOMカードセクタブル、RAIDコントローラセクタブル、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセクタブル、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-525(00)	OCPCカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPCカード接続用ケーブル
4	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
5	N8101-1840	CPUボード(12C/2GHz/Silver 4410Y)	1	2.00 GHz、12C/24T、30MB、TDP 150W
6	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1	1個の標準CPUヒートシンクを添付
7	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
8	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCPC)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M
10	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	1x 300 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
15	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
9. LGWANサーバ				
1	N8100-2998Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、UPS接続ケーブル(シリアル)標準添付
2	K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
4	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	1	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
5	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1	1個の標準CPUヒートシンクを添付
6	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1	1x 16GB Registered DIMM, Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
7	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCP)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
8	N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	1	Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps)：1G/100M/10M
9	N8117-25	増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
10	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	1x 300 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
11	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
12	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
13	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
14	N8181-207	1U高性能ファン	1	7個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
10. WSUSサーバ				
1	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル/ラック 3年保証	1	CPUセレクトابل、CPU ヒートシンク標準添付、ファン標準添付、メモリセレクトابل、ライザセレクトابل、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	1	4x 2.5型標準ドライブケージ用(最大4台のディスクまでサポート)、2x 3.5型標準ドライブケージ用(最大2台のディスクまでサポート)
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	1	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
4	N8101-1874	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)	1	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)
5	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	1	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)
6	N8103-248	RAIDコントローラ(MR RAID 0/1 OCP)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
7	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI フルハイト)	1	PCIスロット：1x PCIe 5.0(x16)
8	N8150-1827	増設用2.5型960GB SATA RI SSD	3	2.5型SATA SSD、6Gb/s、
9	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
10	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブ増設キット
11	N8181-159	電源ユニット(500W)	1	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得
11. 共有ファイルサーバ(広域連合事務局)				
1	N8100-2998Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセレクトابل、CPUヒートシンクセレクトابل、ファンセレクトابل、メモリセレクトابل、1stライザカード標準添付、標準LAN(2x 1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
4	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	1	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
5	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1	1個の標準CPUヒートシンクを添付
6	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1	1x 16GB Registered DIMM, Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
7	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196
8	N8103-243	RAIDコントローラ(SR、2GB、RAID 0/1/5/6、OCP)	1	MicroChip SmartRAID、RAID 0/1/5/6/10/50/60、2GBキャッシュ、内部8ポート(1x8コネクタ)、PCIe 3.0(x8)、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	1	Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps)：1G/100M/10M
10	N8117-25	増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	4	1x 2.4TB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512e セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
15	N8181-207	1U高性能ファン	1	7個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
16	N8142-100	無停電電源装置(1200VA)	1	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、黒色
17	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	1	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1
18	8862	RDX QuikStor 5TB カートリッジ	6	RDX QuikStor 5TB カートリッジ
19	8782	RDX QuikStor External drive.USB 3+interface	1	RDX 外付け型 USB3+ 1/Fドライブ。[保証期間]3年(センドバック保証)

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
12. LGWAN系WSUSサーバ(広域連合事務局)				
1	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル/ラック 3年保証	1	CPUセレクトابل、CPU ヒートシンク標準添付。ファン標準添付、メモリセレクトابل、ライザセレクトابل、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	1	4x 2.5型標準ドライブケージ用(最大4台のディスクまでサポート)、2x 3.5型標準ドライブケージ用(最大2台のディスクまでサポート)
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	1	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
4	N8101-1874	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)	1	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)
5	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	1	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)
6	N8103-248	RAIDコントローラ(MR RAID 0/1 OCP)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
7	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI フルハイト)	1	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16)
8	N8150-1827	増設用2.5型960GB SATA RI SSD	3	2.5型SATA SSD、6Gb/s
9	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
10	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブ増設キット
11	N8181-159	電源ユニット(500W)	1	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得
12	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、黒色
13	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	1	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1
13. 予備機				
1	N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	CPUセレクトابل、CPUヒートシンクセレクトابل、ファンセレクトابل、メモリセレクトابل、1stライザカード標準添付、LOMカードセレクトابل、RAIDコントローラセレクトابل、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトابل、電源ケーブルレス、レール標準添付、フロントベゼル標準添付、OSレス
2	K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル
3	K410-525(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	OCPカード接続用ケーブル
4	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
5	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	2	2.90 GHz、8C/16T、22.5MB、TDP 150W
6	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	2	1個の標準CPUヒートシンクを添付
7	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	2	1x 16GB Registered DIMM、Single Rank(1R)、DDR5-4800、ECC付き 異なる型番のメモリとの混在搭載不可
8	N8103-248	RAIDコントローラ(MR、RAID 0/1、OCP)	1	Broadcom MegaRAID、RAID 0/1/10、キャッシュメモリなし、内部16ポート(2x8コネクタ)、PCIe 4.0(x8)、PCIe4.0 x1 16Gb/s、SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s
9	N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	1	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps): 1G/100M/10M
10	N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	1	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能
11	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	1x 300 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
12	N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	3	1x 600 GB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000 rpm、512n セクタ対応、ホットスワップ対応
13	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	9.5mm SATA DVD-ROM、黒ベゼル
14	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、1x USB2.0 Port付き
15	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付
16	N8181-205	1U標準ファン	1	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
17	N8181-206	1U標準ファン(増設用)	1	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可
14. IDC内ラック				
1	N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	1	LCDコンソールユニット
2	N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	1	サーバスイッチユニット
3	K410-494(1A)	スイッチユニット接続ケーブル	11	1台のディスプレイ、キーボード、マウスで操作するために必要なケーブル(1.8m)
4	K410-494(1A)	スイッチユニット接続ケーブルセット	1	LCDコンソールとサーバスイッチユニットのカスケード接続用(1.8m)
5	N8140-820	汎用トレイ	1	汎用トレイ
15. 広域連合内ラック				
2	N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	1	LCDコンソールユニット
3	K410-494(1A)	スイッチユニット接続ケーブル	1	1台のディスプレイ、キーボード、マウスで操作するために必要なケーブル(1.8m)
5	N8142-100	無停電電源装置(1200VA)	1	無停電電源装置(1200VA) ※現在は1500VA
16. 広域連合端末(ノートパソコン) 28台+予備機5台+市町村窓口42台				
1	PC-VKT44XZGJ	VersaPro VKT44/X-J(Win11Pro) Ci5-1235U (最大4.40GHz)	72	(Win11Pro) Core i5-1235U (最大4.40GHz) (PC-VKT44XBGMA8JZFUYZ)
2	PC-VKT44XZGJ	VersaPro VKT44/X-J(Win11Pro) Ci5-1235U (最大4.40GHz)	3	(Win11Pro) Core i5-1235U (最大4.40GHz) 再セットアップ用媒体付 (PC-VKT44XBGMA8JSFUYZ)
3	PC-K-LCD5HJ	15.6型ワイドTFTカラー液晶HD(1366 X 768)	75	
4	PC-K-HAD25J	256GB SSD(暗号化機能付き)	75	
5	PC-K-MDD80J	8GBメモリ(4GB×2)	75	
6	PC-K-C8DDVJ	DVD-ROM	75	
7	PC-K-NWX2MJ	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth	75	
8	PC-K-KBDTNJ	テンキー付きキーボード	75	
9	PC-K-PDDUH7	USB光センサーマウス(ブラック) スクロール	75	
10	PC-K-KTD11J	標準添付品セット	75	
11	PC-K-BCD11J	再セットアップ用媒体(Windows 11用DVD)	3	
12	AH00350	指静脈認証システム 静紋J 300	75	
13	HD-PCG500U3-BA	外部記憶装置	5	広域事務組合 5台
14	HD-PCG500U3-BA	外部記憶装置	42	各市町村42台
15	BSPD10BK	マウスパッド	70	予備機分を除く

サーバ及びクライアント機器

	型番	品名	数量	備考
17. 広域連合端末(デスクトップパソコン) 予備機2台+市町村窓口1台				
1	PC-MKM44CZGJ	Mate MKM44/C-J(Win11Pro) Ci5-12500T (最大4.40GHz)	3	(Win11Pro) Core i5-12500T (最大4.40GHz) 再セットアップ用媒体付 (PC-MKM44CLGP4KJMRSSZ)
2	PC-P-HAC25J	暗号化機能付 256GB SSD	3	
3	PC-P-MDC80J	8GBメモリ (4GB×2)	3	
4	PC-P-C8CD2J	DVD-ROM (USB接続) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用))	3	
5	PC-P-KBEUHC	USB 109キーボード&USB 光センサーマウス	3	
6	PC-P-KTC11J	標準添付品セット	3	
7	PC-P-BCC11J	再セットアップ用媒体 (Windows 11用 DVD-ROM)	2	
8	LCDE224F-CD	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	3	
9	AH00350	指静脈認証システム 静紋J 300	3	
10	HD-PCG500U3-BA	外部記憶装置	1	各市町村(阿久根市) 1台
11	BSPD10BK	マウスパッド	1	予備機分を除く
18. 運用管理端末(検証用端末も想定)4台+AWSアラートメール受信端末1台				
1	PC-VKT44XZGJ	VersaPro VKT44/X-J(Win11Pro) Ci5-1235U (最大4.40GHz)	5	(Win11Pro) Core i5-1235U (最大4.40GHz) (PC-VKT44XBGMA8JZFUY)
2	PC-K-LCD5HJ	15.6型ワイドTFTカラー液晶HD (1366 X 768) (Webカメラ付き)	5	
3	PC-K-HAD25J	256GB SSD (暗号化機能付き)	5	
4	PC-K-MDD80J	8GBメモリ (4GB×2)	5	
5	PC-K-C8DDVJ	DVD-ROM	5	
6	PC-K-NWX2MJ	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth	5	
7	PC-K-KBDTNJ	テンキー付きキーボード	5	
8	PC-K-PDDUH7	USB光センサーマウス(ブラック) スクロールホイール付	5	
9	PC-K-KTD11J	標準添付品セット	5	
10	AH00350	指静脈認証システム 静紋J 300	4	
11	BSPD10BK	マウスパッド	4	
19. 広域連合プリンタ				
1	514510	P 6510	1	
2	514569	275枚増設トレイ 6500	1	
3	514900	5年保守パック (定期交換部品含む)	1	
4		搬入料	1	
20. データ連携用機器 (サーバ)				
1	N8100-2886Y	Express5800/T110k-S (2C/G6405)	43	
2	K410-488 (00)	内蔵SAS/SATAケーブル	43	
3	N8102-732	8GB増設メモリボード (1x8GB/U)	86	
4	N8103-232	RAIDコントローラ (RAID 0/1)	43	
5	N8150-1793	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	129	
6	N8151-130	内蔵DVD-ROMドライブ	43	
7	N8154-137	2.5型HDDケージ	43	
8	N8181-182	冗長電源ユニット	43	
9	N8171-56	19型液晶ディスプレイ	43	
10	N8180-68C	無停電電源装置 (500VA)	43	

設置場所

設置場所	住所
上記製品	
1 鹿児島県後期高齢者医療広域連合及び指定するデータセンター	鹿児島市鴨池新町7番4号 (鹿児島県市町村自治会館2階)

ネットワーク機器

	型番	品名	数量	備考
1. ファイアウォール1 (DMZ用)				
1	FG-200F-US	FortiGate 200F (非バンドル版) 本体	2	
2	FG-200F-PS	FortiGate 200F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	2	初年度保守
2. ファイアウォール2 (広域連合事務局用)				
1	FG-101F-US	FortiGate 101F (非バンドル版) 本体	1	
2	FG-101F-SS	FortiGate 101F 初年度Standard (平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
3. ファイアウォール3 (運用管理用)				
1	FG-200F-US	FortiGate 200F (非バンドル版) 本体	2	
2	FG-200F-PS	FortiGate 200F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	2	初年度保守
4. ファイアウォール4 (AWS接続用)				
1	FG-100F-US	FortiGate 100F (非バンドル版) 本体	2	
2	FG-100F-PS	FortiGate 100F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	2	初年度保守
5. ファイアウォール5 (Proxy機能)				
1	FG-200F-US	FortiGate 200F (非バンドル版) 本体	2	
2	FG-200F-PS	FortiGate 200F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	2	初年度保守
6. LGWAN接続ファイアウォール				
1	FG-60F-US	FortiGate 60F (非バンドル版) 本体 ※広域連合事務所用	1	
2	FG-60F-SS	FortiGate 60F 初年度Standard (平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
3	SP-RACKTRAY-02	RackMountTray (FortiGate30D/40F/50E/60D/60E/60F/61F/80E/80F/90D/90E/FS-108E)	1	
7. ファイアウォールログ管理装置				
1	FAZ-300G-US	FortiAnalyzer 300G本体	1	
2	FAZ-300G-SS	FortiAnalyzer 300G 初年度Standard (平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
8. L3スイッチ (ゲートウェイ用)				
1	C9300-24T-E	L3スイッチ本体 (Cisco Catalyst 9300 Essentials (16x24))	2	
2	C9300-DNA-E-24-3Y	L3スイッチ ライセンス (24ポート、DNA Essentials、3年)	2	
3	PWR-C1-350WAC-P=	電源モジュール (冗長電源、(350W) 80+プラチナ規格)	2	
4	STACK-T1-50CM=	スタックケーブル (50cm)	2	
5	CAB-SPWR-30CM=	パワースタックケーブル (30cm)	2	
6	CON-SNT-C93002TE	C9300-24T-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	2	初年度保守
9. 管理端末用スイッチ				
1	APLGC116SS	1000Mノンインテリジェント16ポートスイッチ (ループ防止機能&ループお知らせブザー付き)	1	
2	AL-MG-B04	固定用マグネット	1	
10. メンテナンス用L2スイッチ				
1	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (16x8、コンボx2)	1	
2	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	1	初年度保守
3	RCKMNT-CMPCT-1K=	Cisco Catalyst 卓上型スイッチ用 19インチラックマウントキット	1	
11. L2スイッチ1 (DMZ用)				
1	C9200L-24T-4G-E	L2スイッチ本体 16x24、SFPx4 (市町村DMZ : 2台)	2	
2	C9200L-DNA-E-24-3Y	Catalyst 9200L スイッチ (24ポート) 用 DNA Essentialsライセンス 3年	2	
3	C9200L-STACK-KIT=	Cisco Catalyst 9200L 用 スタックモジュール (50cmケーブル付)	2	
4	CON-SNTE-C920L24T	C9200L-24T-4G-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 目標4時間	2	初年度保守
12. L2スイッチ2 (Backup・iLO用)				
1	C9200L-24T-4G-E	L2スイッチ本体 (16x24、SFPx4)	2	
2	C9200L-DNA-E-24-3Y	Catalyst 9200L スイッチ (24ポート) 用 DNA Essentialsライセンス 3年	2	
3	C9200L-STACK-KIT=	Cisco Catalyst 9200L 用 スタックモジュール (50cmケーブル付)	2	
4	CON-SNTE-C920L24T	C9200L-24T-4G-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 目標4時間	2	初年度保守

ネットワーク機器

	型番	品名	数量	備考
13. L2スイッチ3(広域連合事務局用)				
1	C9200L-24T-4G-E	L2スイッチ本体 (1Gx24、SFPx4)	2	
2	C9200L-DNA-E-24-3Y	Catalyst 9200L スイッチ(24ポート)用 DNA Essentialsライセンス 3年	2	
3	C9200L-STACK-KIT=	Cisco Catalyst 9200L 用 スタックモジュール (50cmケーブル付)	2	
4	CON-SNTE-C920L24T	C9200L-24T-4G-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 目標4時間	2	初年度保守
14. 無停電電源装置(広域連合事務局用)				
1	N8142-100	Smart-UPS相当(1U), 常時商用方式, 1200VA, 黒色	1	
15. 市町村ネットワーク機器				
1	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (1Gx8、コンボx2)	43	
2	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	43	初年度保守
3	RCKMNT-CMPCT-1K=	Cisco Catalyst 卓上型スイッチ用 19インチラックマウントキット	43	
4	FG-101F-US	FortiGate 101F(非バンドル版)本体	1	
5	FG-101F-SS	FortiGate 101F 初年度Standard(平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
6	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (1Gx8、コンボx2) 予備機	3	
7	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	3	初年度保守
8		0Aタップ, LANケーブル	43	
16. 予備機				
1	FG-200F-US	FortiGate 200F(非バンドル版)本体	1	
2	FG-200F-PS	FortiGate 200F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	1	初年度保守
3	FG-101F-US	FortiGate 101F(非バンドル版)本体	1	
4	FG-101F-SS	FortiGate 101F 初年度Standard(平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
5	FG-100F-US	FortiGate 100F(非バンドル版)本体	1	
6	FG-100F-PS	FortiGate 100F 初年度Platinum (24時間365日オンサイト保守)	1	初年度保守
7	FG-60F-US	FortiGate 60F(非バンドル版)本体	1	
8	FG-60F-SS	FortiGate 60F 初年度Standard(平日9-17時オンサイト保守)	1	初年度保守
9	C9300-24T-E	L3スイッチ本体(Cisco Catalyst 9300 Essentials (1Gx24))	1	
10	C9300-DNA-E-24-3Y	L3スイッチ ライセンス(24ポート、DNA Essentials、3年)	1	
11	PWR-C1-350WAC-P=	電源モジュール(冗長電源、(350W) 80+プラチナ規格)	1	
12	STACK-T1-50CM=	スタックケーブル (50cm)	1	
13	CAB-SPWR-30CM=	パワースタックケーブル (30cm)	1	
14	CON-SNT-C93002TE	C9300-24T-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	1	初年度保守
15	C1300-8T-E-2G	L2スイッチ本体 (1Gx8、コンボx2)	1	
16	CON-SNT-C1300G8T	C1300-8FP-2G用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 翌営業日	1	初年度保守
17	C9200L-24T-4G-E	L2スイッチ本体 1Gx24、SFPx4	1	
18	C9200L-DNA-E-24-3Y	Catalyst 9200L スイッチ(24ポート)用 DNA Essentialsライセンス 3年	1	
19	C9200L-STACK-KIT=	Cisco Catalyst 9200L 用 スタックモジュール (50cmケーブル付)	1	
20	CON-SNTE-C920L24T	C9200L-24T-4G-E用 SMARTnetセンドバック保守 平日9-17 目標4時間	1	初年度保守
17. その他				
1		LANケーブル cat6	100	
2		ラック用ねじ	100	

設置場所

	設置場所	住所
上記製品		
1	鹿児島県後期高齢者医療広域連合及び指定するデータセンター	鹿児島市鴨池新町7番4号(鹿児島県市町村自治会館2階)

ソフトウェア

		品名	数量	備考
1. 運用管理サーバ				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
4	OTOCWWJAXLDULABOG1D	Trend Micro Apex One ※年間更新費にて対応分に追加	13	ウイルス対策 (追加分)
5	70212. 33N-M	ManageEngine OpManager Professional Edition 50 デバイス & 2 ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付	1	
6	MD_NEW_P6	MDaemon 6 ユーザ初年度1年保守付	1	6ライセンス ※市町村ウイルスアラートを受信し、運用管理端末へ(受信専用)
7	MD_REN_P6	MDaemon 6ユーザ保守更新1年	1	次年度保守
2. バックアップサーバ				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
3. EUCサーバ ※統合型ウイルス対策サーバ機能含む(運用管理サーバ、ポータルサーバ、LGWANサーバ向け)				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
4. 外字配信サーバ ※市町村サーバ向けウイルス対策サーバ機能含む				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
4		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0	8	外字
5		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0 年間サポート	8	外字
6		配布中継サーバ メディア	1	外字
5. 外字管理サーバ ※窓口端末資産管理サーバ機能含む				
1	N-AIP22DT-1	ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-9	1	バックアップ
2	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
3		外字管理ツール プロセッサライセンス V10.0	1	外字
4		外字管理ツール プロセッサライセンス V10.0 年間サポート	1	外字
5		外字管理ツール メディア	1	外字
6		大規模漢字集 プロセッサライセンス V10.0	1	外字
7		大規模漢字集 プロセッサライセンス V10.0 年間サポート	1	外字
8		大規模漢字集 メディア	1	外字
6. 窓口端末資産管理サーバ				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
7. ポータルサーバ				
1		Linux(無償版)	1	
2	N-AIP22LX-1	ActiveImage Protector 2022 Linux 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22LX-S1	ActiveImage Protector 2022 Linux 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
4	DX3QMMJ9XLIIEPN3701A	Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規 AI-24	1	ウイルス対策(Server Protect for Linux)
5		J-LIS配布SSLチケット	1	J-LISアプリケーションSSL証明書発行料(グループウェア)
6		PowerOffice	1	
8. 二要素認証サーバ				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
9. LGWANサーバ				
1		Linux(無償版)		OS
2	N-AIP22LX-1	ActiveImage Protector 2022 Linux 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22LX-S1	ActiveImage Protector 2022 Linux 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
4	DX3QMMJ9XLIIEPN3701A	Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規 AI-24	1	ウイルス対策(Server Protect for Linux)
10. WSUSサーバ(iDC)				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ
11. AWS AP				
1		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0	16	外字
2		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0 年間サポート	16	外字
12. AWS 帳票				
1		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0	4	外字
2		配布中継サーバ プロセッサライセンス V10.0 年間サポート	4	外字
13. 予備機				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	N-AIP22SV-1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9	1	バックアップ
3	N-AIP22SV-S1	ActiveImage Protector 2022 Server 1-9 次年度以降サポートサービス	1	バックアップ

ソフトウェア

		品名	数量	備考
14. 共有ファイルサーバ(広域連合事務局) ※広域連合事務局向けウイルス対策サーバ機能含む				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	1	Smart-UPSを制御するためのソフトウェア ・異なるバージョンを同一マシンへインストールすることは不可 ・PowerChute Business Editionがインストールされているマシンへのアップデートが可能
15. WSUSサーバ(広域連合事務局)				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	8	OS
2	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	1	Smart-UPSを制御するためのソフトウェア ・異なるバージョンを同一マシンへインストールすることは不可 ・PowerChute Business Editionがインストールされているマシンへのアップデートが可能
16. 広域端末 (広域事務組合35台+市町村43台)				
1	DG7GMGFOD19L0001	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade	78	OS
2	DG7GMGFOD5VX0006	Windows Server 2022 Device CAL	78	CAL
3	DG7GMGFOD7FX0003	Office ProfessionalPlus 2021 (Japan only)	35	統合オフィスソフト
4	DG7GMGFOD7FZ0003	Office Standard 2021 (Japan only)	43	
5	Y-VB1-AP00810	AuthentiGate メディアパック	1	二要素認証システムインストールメディア
6	Y-VB1-AP01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンス	78	二要素認証システムクライアントライセンス
7	Y-VB1-AS01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンスサポートサービス (初年度)	78	二要素認証システム保守
8		外字適用ツール V10.0	78	外字
9		外字適用ツール V10.0 年間サポート	78	外字保守
10		KAJ0_J 入力システムV7 後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応版	78	日本語入力
11		KAJ0_J 入力システムV7 年間サポート	78	日本語入力保守
17. データ連携用機器 (サーバ)				
1	DG7GMGFOD5RK0004	Windows Server 2022 Standard Edition(2コアライセンスパック)	344	OS
2	UL1057-003	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	43	OS
18. 運用管理端末				
1	DG7GMGFOD19L0001	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade	4	OS
2	DG7GMGFOD5VX0006	Windows Server 2022 Device CAL	4	CAL
3	DG7GMGFOD7FX0003	Office ProfessionalPlus 2021 (Japan only)	4	統合オフィスソフト
4	Y-VB1-AP01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンス	4	二要素認証システムクライアントライセンス
5	Y-VB1-AS01099	AuthentiGate 静紋J300クライアントライセンスサポートサービス (初年度)	4	二要素認証システム保守
6		外字適用ツール V10.0	4	外字
7		外字適用ツール V10.0 年間サポート	4	外字保守
8		KAJ0_J 入力システムV7 後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応版	4	日本語入力
9		KAJ0_J 入力システムV7 年間サポート	4	日本語入力保守

設置場所		
設置場所		住所
上記製品		
1	鹿児島県後期高齢者医療広域連合及び指定するデータセンター	鹿児島市鴨池新町7番4号 (鹿児島県市町村自治会館2階)